

SOLUÇÕES PARA ESQUADRIAS

inovação que define o novo padrão para sua marca:

A EMTECO é referência em soluções de motorização e automação para portas, janelas, persianas, cortinas, toldos e fechaduras. Sendo a única empresa brasileira com patentes de inovação nesse segmento.

Com foco em qualidade, inovação e suporte ao profissional. Nossas soluções aliam design, eficiência e facilidade de instalação, atendendo aos mais altos padrões do mercado. Trabalhamos para que seu projeto entregue mais conforto, tecnologia e sofisticação.

Somos parceiros de quem busca entregar excelência.



SOLUÇÕES ATÉ 23KG

Compactas, silenciosas e com instalação simples, agregam valor ao seu projeto com eficiência e design limpo.



MOTOR 10 NM
Ø35MM X 70 CM



MOTOR 10 NM WI-FI
Ø35MM X 70 CM



SOLUÇÃO

EASY PLUG STANDARD 10/110
EASY PLUG STANDARD 10/220
EASY PLUG REMOTE 10/110
EASY PLUG REMOTE 10/220
EASY PLUG WIFI 10/110
EASY PLUG WIFI 10/220
ELECTRONIC WIFI 10/110
ELECTRONIC WIFI 10/220


VOLTAGEM

110
220
110
220
110
220
110
220


REGULAGEM

MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
ELETRÔNICA
ELETRÔNICA

PERFIS COMPATÍVEIS



TUBO OCTOGONAL 40MM



TUBO OCTOGONAL 60MM



MOTOR 13 NM
Ø35MM X 70 CM



BIVOLT

Tecnologia bivolt que facilita a instalação em qualquer região. Compatível com 127V ou 220V, sem necessidade de ajustes ou adaptações.

SOLUÇÃO

BIVOLT PLUG STANDARD 13N
BIVOLT PLUG REMOTE 13N
BIVOLT PLUG WIFI 13N


VOLTAGEM

BIVOLT
BIVOLT
BIVOLT

REGULAGEM

MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA

PERFIS COMPATÍVEIS



TUBO OCTOGONAL 40MM



TUBO OCTOGONAL 60MM



MOTORES 20 NM
Ø45MM X 77CM



MOTOR ANTIESMAGAMENTO

Mais segurança para o seu projeto. O sistema identifica obstáculos e interrompe o movimento, evitando danos à esquadria e protegendo os usuários.

SOLUÇÃO


EASY PLUG STANDARD 20N*	110
EASY PLUG STANDARD 20N*	220
BIVOLT PLUG STANDARD 20N*	BIVOLT
EASY PLUG REMOTE 20N*	110
EASY PLUG REMOTE 20N*	220
EASY PLUG WIFI 20N*	110
EASY PLUG WIFI 20N*	220
BIVOLT PLUG WIFI 20N*	BIVOLT
SAFE STOP (ANTIESMAGAMENTO) 20N	110 (Wi-Fi)
SAFE STOP (ANTIESMAGAMENTO) 20N	220 (Wi-Fi)

VOLTAGEM

REGULAGEM

MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
ELETRÔNICA
ELETRÔNICA

PERFIS COMPATÍVEIS



TUBO
OCTOGONAL
60MM



*BOTOEIRA, CONTROLE REMOTO E WI-FI

OPÇÕES:

SOLUÇÕES ATÉ 115KG

Desenvolvidas para movimentar folhas pesadas com suavidade e força. Perfeitas para grandes aberturas com desempenho e durabilidade profissional.



MOTORES 50 NM
Ø45MM X 77CM



MOTORES 50 NM Wi-Fi
Ø45MM X 73CM



MOTORES 50 NM COM
COMANDO 50CORRØ
Ø45MM X 78CM



SOLUÇÃO


EASY PLUG STANDARD 50N*	110
EASY PLUG STANDARD 50N*	220
BIVOLT PLUG STANDARD 50N*	BIVOLT
EASY PLUG REMOTE 50N*	110
EASY PLUG REMOTE 50N*	220
EASY PLUG WIFI 50N*	110
EASY PLUG WIFI 50N*	220
BIVOLT PLUG WIFI 50N*	BIVOLT
HAND DRIVE STANDARD 50	110
HAND DRIVE STANDARD 50	220
BIVOLT HAND DRIVE 50N	BIVOLT
HAND DRIVE REMOTE 50N	110
HAND DRIVE REMOTE 50N	220
BIVOLT PLUG REMOTE 50N	BIVOLT

VOLTAGEM

REGULAGEM

MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA

PERFIS COMPATÍVEIS



TUBO
OCTOGONAL
60MM

*BOTOEIRA, CONTROLE REMOTO E WI-FI

OPÇÕES:

SOLUÇÕES PARA MAXIM-AR

Automação prática para janelas Maxim-ar. Ideal para controle de ventilação, conforto térmico e integração com sistemas de automação residencial ou predial.



*** ATUADOR**
FORÇA 250 NM
VELOCIDADE 1CM/S
COMPRIMENTO
LARGURA MÁXIMA À PARTIR DE 0,47M
ABERTURA DE 0,0M A 0,4M



*** ATUADOR**
RESISTENTE A ÁGUA
FORÇA 600NM
VELOCIDADE 1CM/S
COMPRIMENTO
LARGURA MÁXIMA À PARTIR DE 0,3M
ABERTURA DE 0,0M A 0,3M
GRAU DE PROTEÇÃO IPX6

LIMITADOR DE CORRENTE

CORRENTE EM AÇO INOXIDÁVEL

SOLUÇÃO

ATUADOR STANDARD	BIVOLT
ATUADOR REMOTE	BIVOLT
ATUADOR ACQUA GUARD STANDARD	BIVOLT
ATUADOR ACQUA GUARD REMOTE	BIVOLT

VOLTAGEM




PALHETAS DE ALUMÍNIO

COR

CÓDIGO

BRANCO	RAL9016
PRETO	RAL9005
GRAFITE	RAL7024
CINZA	RAL9007
BRONZE	103
CHAMPANHE	101
MADEIRA CASTANHA	BROWN WOOD
MADEIRA CLARA	LIGHT WOOD
MADEIRA DOURADA	GOLDEN WOOD




PALHETA DENSIDADE ELEVADA E BICOLOR

TERMINAL DE PALHETA

COR

CÓDIGO

BRANCO	RAL9016
PRETO	RAL9005
GRAFITE	RAL7024
CINZA	RAL9007
BRONZE	103



DISCO
ALINHADOR



FIXADOR DE ESTEIRA
RÍGIDO



TUBO GALVANIZADO
OCTOGONAL 40 & 60MM



FIXADOR DE ESTEIRA
EMBORRACHADO



ESTEIRA MONTADA PRONTA PARA USO

Persiana Integrada 100% Pronta: É Só Encaixar!

A Emteco entrega a esteira já montada, pronta para aplicação. Para ainda mais praticidade, ela também pode ser fornecida com o motor integrado, reduzindo o tempo de instalação e aumentando a produtividade.



SOLUÇÕES EMTECO PARA ACIONAMENTO



MILANO

Tela Acrílica
Acabamento Black Plano
Tratamento Anti Riscos
Garantia Até 3 Anos*
Com 1, 6 ou 16 Canais
Certificação Anatel
Frequência: 433.92MHz
Alcance 80m S/ obstáculos



Unique

Tela Touch Screen
Tratamento Anti Riscos
Em Liga de Zinco
Personalizável
Garantia Até 3 Anos*
Frequência: 433.92MHz
Caixa Premium
Com 1, 6 ou 16 Canais
Alcance 80m S/ obstáculos




CONTROLÉ BASIC

Polietileno
Branco
Melhor custo benefício;
Acionamento 1 canal;
Frequência: 433.92MHz
Alcance 80m S/ obstáculos



BOTONEIRA / CONTATO SECO



Aplicação principal: Persianas Elétricas
Para fixação em caixas padrão 4x2
Acabamento Acetinado (fosco)
Contato B
5A com carga resistiva em 250V~
Contato Q
15A com carga resistiva em 120V~
10A com carga resistiva em 250V~



CONTROLE REMOTO
DE PAREDE



Corrente de funcionamento: ≤10mA
Potência de funcionamento: ≤10mW
Frequência: 433.92MHz
Modulação de radiofrequência: ASK
Disponível com 1 ou 2 Canais
Cores disponíveis preto ou Branco
Alcance 80m S/ obstáculos

Tecnologia que valoriza o seu projeto

Soluções para ambientes que exigem automação, conforto e sofisticação.



Controle qualquer espaço por controle remoto, aplicativo ou voz.

POR ACIONAMENTO

Controle total com um só toque.



POR APP



POR VOZ

