

SOLUÇÕES PARA ESQUADRIAS

INOVAÇÃO QUE DEFINE O NOVO PADRÃO PARA SUA MARCA.

EMPRESA ASSOCIADA: **APEAL**
Associação Nacional de Fabricantes de Esquadras de Alumínio



A EMTECO é referência em soluções de motorização e automação para portas, janelas, persianas, cortinas, toldos. Sendo a única empresa brasileira com patentes de inovação nesse segmento.

Com foco em qualidade, inovação e suporte ao profissional. Nossas soluções aliam design, eficiência e facilidade de instalação, atendendo aos mais altos padrões do mercado. Trabalhamos para que seu projeto entregue mais conforto, tecnologia e sofisticação.

Somos parceiros de quem busca entregar excelência.



SOLUÇÕES ATÉ 23KG

Compactas, silenciosas e com instalação simples, agregam valor ao seu projeto com eficiência e design limpo.



MOTOR 10 NM
Ø35MM X 70 CM



MOTOR 10 NM Wi-Fi
Ø35MM X 70 CM



SOLUÇÃO

VOLTAGEM

REGULAGEM

EASY PLUG STANDARD 10/110
EASY PLUG STANDARD 10/220
EASY PLUG REMOTE 10/110
EASY PLUG REMOTE 10/220
EASY PLUG WIFI 10/110
EASY PLUG WIFI 10/220
ELETRONIC WIFI 10/110
ELETRONIC WIFI 10/220

110
220
110
220
110
220
110
220

MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
ELETRÔNICA
ELETRÔNICA

PERFIS COMPATÍVEIS



TUBO
OCTOGONAL
40MM



TUBO
OCTOGONAL
60MM



MOTOR 13 NM
Ø35MM X 70 CM



BIVOLT

Tecnologia bivolt que facilita a instalação em qualquer região. Compatível com 127V ou 220V, sem necessidade de ajustes ou adaptações.

SOLUÇÃO

VOLTAGEM

REGULAGEM

BIVOLT PLUG STANDARD 13N
BIVOLT PLUG REMOTE 13N
BIVOLT PLUG WIFI 13N


BIVOLT
BIVOLT
BIVOLT

MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA

PERFIS COMPATÍVEIS



TUBO
OCTOGONAL
40MM



TUBO
OCTOGONAL
60MM



MOTORES 20 NM
Ø45MM X 77CM



MOTOR
ANTIESMAGAMENTO

Mais segurança para o seu projeto. O sistema identifica obstáculos e interrompe o movimento, evitando danos à esquadria e protegendo os usuários.

SOLUÇÃO


EASY PLUG STANDARD 20N*	110
EASY PLUG STANDARD 20N*	220
BIVOLT PLUG STANDARD 20N*	BIVOLT
EASY PLUG REMOTE 20N*	110
EASY PLUG REMOTE 20N*	220
EASY PLUG WIFI 20N*	110
EASY PLUG WIFI 20N*	220
BIVOLT PLUG WIFI 20N*	BIVOLT
SAFE STOP (ANTIESMAGAMENTO) 20N	110 (WI-FI)
SAFE STOP (ANTIESMAGAMENTO) 20N	220 (WI-FI)

VOLTAGEM

REGULAGEM

MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
ELETRÔNICA
ELETRÔNICA

PERFIS COMPATÍVEIS



TUBO
OCTOGONAL
60MM



OPÇÕES:

*BOTOEIRA, CONTROLE REMOTO E WI-FI

SOLUÇÕES ATÉ 115KG

Desenvolvidas para movimentar folhas pesadas com suavidade e força. Perfeitas para grandes aberturas com desempenho e durabilidade profissional.



MOTORES 50 NM
Ø45MM X 77CM



MOTORES 50 NM WI-FI
Ø45MM X 73CM



MOTORES 50 NM COM
COMANDO SOCORRO
Ø45MM X 78CM



SOLUÇÃO


EASY PLUG STANDARD 50N*	110
EASY PLUG STANDARD 50N*	220
BIVOLT PLUG STANDARD 50N*	BIVOLT
EASY PLUG REMOTE 50N*	110
EASY PLUG REMOTE 50N*	220
EASY PLUG WIFI 50N*	110
EASY PLUG WIFI 50N*	220
BIVOLT PLUG WIFI 50N*	BIVOLT
HAND DRIVE STANDARD 50	110
HAND DRIVE STANDARD 50	220
BIVOLT HAND DRIVE 50N	BIVOLT
HAND DRIVE REMOTE 50N	110
HAND DRIVE REMOTE 50N	220
BIVOLT PLUG REMOTE 50N	BIVOLT

VOLTAGEM

REGULAGEM

MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA
MECÂNICA

PERFIS COMPATÍVEIS



TUBO
OCTOGONAL
60MM

OPÇÕES:

*BOTOEIRA, CONTROLE REMOTO E WI-FI

SOLUÇÕES PARA MAXIM-AR

Automação prática para janelas Maxim-ar. Ideal para controle de ventilação, conforto térmico e integração com sistemas de automação residencial ou predial.



* ATUADOR

FORÇA 250 NM
VELOCIDADE 1CM/S
COMPRIMENTO

LARGURA MÁXIMA A PARTIR DE 0,47M
ABERTURA DE 0,0M A 0,4M



* ATUADOR

RESISTENTE A ÁGUA
FORÇA 600NM
VELOCIDADE 1CM/S
COMPRIMENTO

LARGURA MÁXIMA A PARTIR DE 0,3M
ABERTURA DE 0,0M A 0,3M
GRAU DE PROTEÇÃO IPX6

ACESSÓRIOS PARA MAXIM-AR

CORRENTE EM
AÇO INOXIDÁVEL



SOLUÇÃO

ATUADOR STANDARD	BIVOLT
ATUADOR REMOTE	BIVOLT
ATUADOR ACQUA GUARD STANDARD	BIVOLT
ATUADOR ACQUA GUARD REMOTE	BIVOLT

VOLTAGEM

BIVOLT
BIVOLT
BIVOLT
BIVOLT


PALHETAS DE ALUMÍNIO

COR	CÓDIGO
BRANCO	RAL9016
PRETO	RAL9005
GRAFITE	RAL7024
CINZA	RAL9007
BRONZE	103
CHAMPANHE	101
MADEIRA CASTANHA	BROWN WOOD
MADEIRA CLARA	LIGHT WOOD
MADEIRA DOURADA	GOLDEN WOOD




TERMINAL DE PALHETA

COR	CÓDIGO
BRANCO	RAL9016
PRETO	RAL9005
GRAFITE	RAL7024
CINZA	RAL9007
BRONZE	103



ACESSÓRIOS PARA INTEGRADA

DISCO
ALINHADOR



FIXADOR DE ESTEIRA
RÍGIDO



TUBO GALVANIZADO
OCTOGONAL 40 & 60MM



FIXADOR DE ESTEIRA
EMBORRACHADO



SOLUÇÕES EMTECO PARA ACIONAMENTO



MILANO

Tela Acrílica
Acabamento Black Piano
Tratamento Anti Riscos
Garantia Até 3 Anos*
Com 1, 6 ou 16 Canais
Certificação Anatel
Frequência: 433.92MHz
Alcance 80m S/ obstáculos



Unique

Tela Touch Screen
Tratamento Anti Riscos
Em Liga de Zinco
Personalizável
Garantia Até 3 Anos*
Frequência: 433.92MHz
Caixa Premium
Com 1, 6 ou 16 Canais
Alcance 80m S/ obstáculos

CONTROLE REMOTO DE PAREDE



Corrente de funcionamento: $\leq 10\text{mA}$
Potência de funcionamento: $\leq 10\text{mW}$
Frequência: 433.92MHz
Modulação de radiofrequência: ASK
Disponível com 1 ou 2 Canais
Cores disponíveis preto ou Branco
Alcance 80m S/ obstáculos

BOTONEIRA / CONTATO SECO



CONTROLE BASIC

Polietileno
Branco
Melhor custo benefício;
Acionamento 1 canal;
Frequência: 433.92MHz
Alcance 80m S/ obstáculos



CONTROLE REMOTO LINHA

light

Versões para 2 ou 15 Canais
Abertura por porcentagem
Luz de led indicadora
Tipo de bateria: AAA*2 (3V)
Alimentação 3.0V
Frequência: 433.92MHz
Garantia Emteco de qualidade
Alcance 50m S/ obstáculos

Aplicação principal: Persianas Elétricas
Para fixação em caixas padrão 4x2"
Acabamento Acetinado (fosco)
Contato B
5A com carga resistiva em 250V~
Contato Q
15A com carga resistiva em 120V~
10A com carga resistiva em 250V~



Tecnologia que valoriza o seu projeto

Ideal para ambientes que exigem conforto,
sophisticaco e automaco.

Controle qualquer espaco por
controle remoto, aplicativo ou voz

POR ACIONAMENTO

Controle total com
um s toque.



POR APP



POR VOZ



EMTECO
SEMPRE EM MOVIMENTO

CONHEÇA MAIS
ATRAVÉS DO QR CODE:



 EMTECOMOTORES.COM.BR

 [@EMTECOMOTORES](https://www.instagram.com/EMTECOMOTORES)